

全电动托盘堆高车

HES-A

- 整车外观精致，轻便灵活，操控便捷，节能环保，尤其适合在狭小空间中搬运堆垛作业，能满足多数企业用户的需求。



全电动托盘堆垛车

HES-A20

■ 额定载重为 2000kg，常规升高高度1.6米-3.5 米。

产品特性：

- 2.0T型号外、内门架分别采用 12C、12J 专用叉车槽钢，热轧成形，适用于物料搬运设备，抗弯抗扭强度高，抗疲劳性好。门架与货叉加强设计，满足各种重载工况需求，整体强度高，不易变形。
- 货叉采用一体式筋板设计，一体冲压式叉头，筋板材质为高强度结构钢，加宽加厚整体承重、不易变形，双外侧增加贴板，进一步加强货叉强度，可满足严苛工况的需求。
- 实心支腿设计，配合双前轮使用，具有更强的承载能力，货物的铲取及搬运过程更加平稳，操作体验及安全性都得到显著提升。
- 4 组 12V/40AH 大容量免维护电池（可选配锂电池），满足长时间作业需求。
- 采用高性能 48V/2.2KW 液压站，质量可靠、性能稳定，具有低噪音、低震动、高效率等优点。



型号	单位	HES-A20-16	HES-A20-20	HES-A20-25	HES-A20-30	HES-A20-35
最大载重	kg	2000	2000	2000	2000	2000
最大升高高度	mm	1600	2000	2500	3000	3500
最大高度时建议载重	kg	2000	1800	1620	1300	1000
载荷中心	mm	550	550	550	550	550
转弯半径	mm	1470	1470	1470	1470	1470
车身总长	mm	1860	1860	1860	1860	1860
车身总宽	mm	805	805	805	805	805
车身总高(闭合状态)	mm	2030	1530	1780	2030	2280
车身总高(举升状态)	mm	2030	2530	3030	3530	4030
货叉尺寸(L*W*H)	mm	1150*175*60	1150*175*60	1150*175*60	1150*175*60	1150*175*60
驱动轮尺寸	mm	Φ210*70	Φ210*70	Φ210*70	Φ210*70	Φ210*70
承重轮尺寸	mm	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70
辅助轮尺寸	mm	Φ115*55	Φ115*55	Φ115*55	Φ115*55	Φ115*55
驱动电机	kw	1	1	1	1	1
举升电机	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
电池	V/Ah	48/40	48/40	48/40	48/40	48/40
充电器	输入 100-240Vac 50/60Hz 输出48V/5A					
行驶速度(满载/空载)	km/h	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
最大举升速度(满载/空载)	mm/s	65/95	65/95	65/95	65/95	65/95
最大下降速度(满载/空载)	mm/s	75/65	75/65	75/65	75/65	75/65
自重	kg	527	595	627	650	677